






CELLE DI LIEVITAZIONE PER FORNI ROTATIVI
PROOFERS FOR ROTARY OVENS
CAMARAS FERMENTACION PARA HORNOS ROTATIVOS
CHAMBRES DE FERMENTATION POUR FOURS ROTATIFS
GÄRZELLEN FÜR STIKKENÖFEN




 Sono costruite in acciaio inox con struttura portante in duraluminio e rivestimento esterno in doppia parete metallica con intercapedine isolante. Il calore e l'umidità prodotta da un apposito gruppo viene fatto circolare in cella da ventilatori per garantire uniformità di lievitazione su tutti i prodotti.

 Constructed in stainless steel with duraluminium frame and exterior shell in double-wall sheet metal with insulating cavity. The heat and humidity produced by a special unit are circulated through the proofer by fans to ensure uniform rising of all types of products.

 Construidas de acero inoxidable tienen la estructura portante de duraluminio y el revestimiento exterior con doble pared metálica con espacio intermedio aislante. El calor y la humedad, producida por un expreso grupo, circulan por la cámara mediante ventiladores, para garantizar la uniformidad de la fermentación en todos los productos.

 Elles sont en acier inox. La structure en duraluminium et le revêtement extérieur se compose d'une double paroi métallique avec un espace d'isolation. La circulation de la chaleur et de l'humidité produite par un groupe conçu à cet effet est assurée par des ventilateurs afin de garantir une fermentation uniforme à tous les produits, de haut en bas du chariot.

 Aus rostfreiem Edelstahl mit Struktur in Hartaluminium und Aussenverkleidung mit doppelter Metallwand und Iso-Zwischenraum. Wärme und Feuchtluft werden von einem Sonderaggregat erzeugt und über Gebläse in die Zelle eingeführt, um die gleichmäßige Gärung der Backprodukte zu gewährleisten.



Modello cella Model proofer Modelo cámara Modelo chambre Modell zelle	Carrelli Racks Carros Chariots Wagen	Porte Doors Puerta Porte Türen	Dim. esterne cm External Dimensions cm Dimensiones Exteriores cm Dimensions extérieures cm Außenmaße			Potenzialità elettrica Electric Power Potencialidad Eléctrica Puissance Eléctrique Elektr. Leistung
			A	B	H	KW
TOP MINIROTOR/ MINIROTORFAN	2	1	99	130	200	3
	2	2	159	103	200	3
	4	2	201	130	200	4
TOP FALCON/ ROTORFAN 45X65- 45X75-50X70	2	1	99	130	215	3
	2	2	159	103	215	3
	4	2	201	130	215	4
TOP ROTOR/ ROTORFAN 60X80	2	1	107	155	230	4
	2	2	217	105	230	4
	4	2	217	155	230	6
TOP ROTOR/ ROTORFAN 65x92	2	1	119	165	230	4
	2	2	241	105	230	4
	4	2	241	165	230	6
TOP ROTOR/ ROTORFAN 80x80	2	1	107	192	230	4
	2	2	217	105	230	4
	4	2	217	192	230	8
TOP ROTOR/ ROTORFAN 80x100	2	1	107	230	230	4
	2	2	217	125	230	4
	4	2	217	230	230	8
TOP ROTOR/ ROTORFAN 80x120	2	1	107	270	230	5
	2	2	217	145	230	5
	4	2	217	270	230	10

I dati tecnici riportati nel presente catalogo non hanno carattere impegnativo e possono essere modificati senza obbligo di preavviso.